



Tsubaki Service

NEU!!! Spezialschmierung

TSUBAKI stellt seinen speziellen Schmier-Service, mit seinen unterschiedlichen Schmierstoffen zur Abdeckung der gängigsten Anforderungen vor:

TS-Lube 1: Korrosionsschutz

Korrosionsschutz mit geringer Schmierwirkung zur Konservierung
Temperaturbereich: -10°C bis 60°C

Anwendung: Förderlinien, bei denen der Endanwender die Erstschmierung selbst übernimmt. Alle Anbauteile, der in Japan gefertigten Ketten, werden per Standard mit TS-LUB 1 geschmiert.



TS-Lube 2: Hoch-Viskoser Schmierstoff (Wachs)

Hochleistungsschmierung für alle Umgebungen mit hohen Staub- und Partikelanteilen bzw. Belastungen. Sehr hoher Verschleißschutz ermöglicht längere Nachschmierungsintervalle.

Temperaturbereich: -10°C bis 60°C

Anwendung: stark belastete Triebe z.B. Druck- & Holzindustrie etc.



TS-Lube 3: Hohe Geschwindigkeiten

Für hohe Verschleißbeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten.

Temperaturbereich: -10°C bis 120°C

Anwendung: Druck, Verpackung etc.



TS-Lube 4: Hohe Temperaturen

Wenig Ausgasung bei hohen Temperaturen, geringe Rückstände

Temperaturbereich: 0°C bis 250°C

Anwendung: Ofen, Trockenanlage, Schrumpftunnel etc.



TS-Lube 5: Lebensmittel

Gezielt für Verschleiß- & Korrosionsbeständigkeit in Anwendungen der Lebensmittelindustrie

Temperaturbereich: -10°C bis 120°C

Anwendung: Bäckerei, Fleisch- & Fischverarbeitung, Schokoladenindustrie, Pharmazie etc.



Dieser Schmier-Service steht für folgende Kettengrößen (nur ex. Japan) zur Verfügung:

RF06B – RS16B mit Anbauteil

RS35 – RS60 mit Anbauteil

RF2040(S)(R) – RF2060(S)(R) mit und ohne Anbauteil

Über den idealen Schmierstoff, Lieferzeiten & Kosten informieren Sie gerne unsere Mitarbeiter.